ERGOS
TEAM WORKS BETTER

FICHE TECHNIQUE

BUFFALO 2 S3S CI SR FO

CHAUSSURES DE SECURITE





544304

1 RG	2 RG	3 RG	4 RG
✓	✓	–	–

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basses type tennis sneaker
- Tige cuir fleur nubuck souple et hydrofuge
- Haut de tige matelassé doublé
- Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par oeillets
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles
- Première de propreté ergonomique ventilée
- Embout de sécurité 200 joules aluminium, léger et large
- Semelle anti perforation composite pour petite pointe (Small), légère, souple, athermique et amagnétique
- Semelage PU2D

UTILISATION

- Chaussures de sécurité basse sport multi usages

AVANTAGES

- Tige cuir fleur nubuck souple et hydrofuge.
- Modèle mixte type sneaker.

POINTURE

35 -> 47

POIDS

Pointure 42 : 1,070 kg la paire

VARIANTES



544305

MODÈLE REMPLACÉ

544104
BUFFALO S3 SRC
EN ISO 20345:2011

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com

ERGOS
TEAM WORKS BETTER

FICHE TECHNIQUE

BUFFALO 2 S3S CI SR FO

CHAUSSURES DE SECURITE

update : 06/2025

NORMALISATION

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes:

EN ISO 20345:2022

S3S

S3S : Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire anti-perforation jusqu'à 1100 N avec une petite pointe (Small), 3 mm de diamètre.

CI



CI : Isolation de la semelle contre le froid

SR



SR : Résistance au glissement de la semelle sur un carrelage avec de la glycérine (SR)

FO



FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

CE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

Exigence additionnelle SR: Sol céramique/glycérine
Coefficient de frottement/ Talon : 0,22 (≥0,19). Avant : 0,30 (≥0,22)

CONDITIONNEMENT

Paire conditionnée dans une boîte en kraft fabriquée à partir de 70% de matériaux recyclés.



x1



x5 ou x10

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

RGreen CONCEPT

1 RG™ L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée, certifiée par un organisme indépendant.

2 RG™ Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.

3 RG™ Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.

4 RG™ Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com