

ZENITH X AIR COMBO^{CE} KASK

WHE00078

FR



INFORMATIONS TECHNIQUES



MATERIEL

COQUE EXTERNE:
HD Polypropylène
COQUE INTERNE:
EPS à double densité
MOUSSE FRONTAL:
Nylon PA doux



STANDARD

EN 397
EN 50365 (Class 0)
Protection contre les chocs
sommiteux, les chocs frontaux, les
chocs arrière et les chocs latéraux
conformément à la norme EN 12492
Clause 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
Capacité d'absorption de l'énergie
d'impact
Clause 4.2.2 Pénétration
Clause 4.2.1 Ventilation



TAILLE

Taille unique - adaptable
de 52 à 63 cm



POIDS

490 g (helmet)



TEMPÉRATURE D'UTILISATION

-30°C / +50°C

COMPREND



WHP00005
SC2
EARMUFFS



WVI00009
ZEN MM
VISOR



WAC00009
VISOR
ADAPTERS



WAC00010
VISOR
CARRIER



WVI000011
PEAK

● WHE00078-203
ORANGE

● WHE00078-221
YELLOW FLUO

● WHE00078-210
BLACK

TECHNOLOGIES



POLYPROPYLENE HD COQUE EXTERNE

Coque externe légère avec des performances exponentielles.
Excellente absorption des chocs, surtout à basse température
(-30 °C). Résiste au jaunissement et à la dégradation.



TECHNOLOGIE D-CORE

Coque interne du casque conçue avec une structure à faible
densité, optimisée pour la protection contre les impacts violents.



HD CROWN PROTECTION (PROTECTION COURONNE HD)

Composant de coque interne durable et à haute densité qui offre
une meilleure absorption des chocs latéraux, une protection de la
structure interne, facile à nettoyer.



CLICK-IN SYSTEM

Système breveté de fixation du rembourrage intérieur qui améliore
la durabilité, le remplacement et le retrait du rembourrage.



DRY+

Tissu composite de dernière génération, intégré à la technologie
d'évacuation de l'humidité Hydrocool®, exceptionnellement doux
pour un confort d'utilisation maximal. Infusé avec un traitement
désodorisant aux ions d'argent.



SYSTÈME DE RÉGLAGE ADAPTATIF

Le système de réglage de la taille comprend trois composants
pour un confort tout au long de la journée. Le nouveau clip à
double diamètre permet d'ajuster la taille plus facilement. Les
ailes latérales ergonomiques assurent un ajustement rapide et sûr
contre la nuque. Le Self Adaptive Live Hinge, breveté, est la toute
dernière technologie auto-réglable qui suit les mouvements du
porteur.



50365 PROTECTION CONTRE LES CHOCES ÉLECTRIQUES

Protection contre les contacts potentiels lors de travaux avec des
pièces sous tension ou à proximité de pièces sous tension sur des
installations basse tension ne dépassant pas 1000 V c.a. ou 1500 V d.c.



TROUS D'AÉRATION

Casque conçu avec 8 prises d'air qui maximisent le flux d'air
interne par des canaux de sortie, ce qui assure une respirabilité
exceptionnelle du casque.



JUGULAIRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Nouvelle jugulaire en cuir écologique conçue avec des points de
réglage arrière pour un ajustement personnalisé. Adaptée à des
tailles plus larges et à l'utilisation de casques antibruit. La couleur
des attaches indique la norme EN à laquelle la jugulaire se réfère.



DIVISEUR RÉGLAGE LATÉRAL

Point de réglage latéral sur la jugulaire pour un ajustement et un
positionnement plus adaptés.



ANNEAU PORTE CASQUE

Muni d'une boucle d'attache sur la jugulaire. Conçu pour per-
mettre une fixation sûre du casque au harnais ou à d'autres
éléments.



FENTES DE FIXATION DES COQUILLES ANTIBRUIT

Casque conçu avec des fentes EURO standard de 30 mm pour la
fixation des coquilles antibruit KASK.



PLAQUE SIGNALÉTIQUE HI-VIZ

Conçu avec une plaque signalétique à haute visibilité pour une
identification facile à l'arrière du casque.

ZENITH X AIR COMBO ^{CE} KASK

FR



FENTE FRONTALE POUR ACCESSOIRES

Point d'ancrage frontal pour une personnalisation unique et une intégration facile d'accessoires tels que les porte-badges et les lampes frontales. Comprend un cache pour la protection contre les débris.



CLIPS POUR LAMPE REMPLAÇABLES

Casque conçu avec 4 clips de fixation externe amovible en nylon pour lampe. Compatible avec les lampes frontales KASK et les lampes industrielles à bandes élastiques.



CROCHETS POUR BOUCHONS D'OREILLE

Casque équipé de crochets lampe conçus avec porte-bouchons d'oreille sécurisés pour un accès facile.



SYSTÈME EASY CLICK

Casque conçu avec des fentes intégrées qui permettent aux adaptateurs de visière d'appliquer à la fois la protection faciale et la protection oculaire.

PERFORMANCES

Protection de l'impact sommital	K	5 Kg from 1 m 100 J
Protection contre les chocs latéraux, frontaux et arrière	K*	5 Kg from 0,5 m 25 J
Protection contre les objets pénétrants	K	3 Kg from 1 m 30 J

Libération de la jugulaire	K	>15 kg <25 kg
Test de résistance à basse température	K	T= -30°C
Protection contre les déformations latérales	K	LD
Protection contre les éclaboussures de métal fondu	K	MM

K Exigences de la norme **K*** Conformité supplémentaire aux exigences de la norme EN12492 **K** Exigences supplémentaires

ZEN METAL MESH VISOR

WV100009



TECHNICAL DETAILS



MATERIEL
Metal



STANDARD
EN 1731
ANSI Z87.1



TRANSMISSION DE LUMIERE
50%



POIDS
100 g



CATÉGORIE
II



LONGUEUR
190 mm

TECHNOLOGIES



PROTECTION CONTRE LES DÉBRIS

Cadre renforcé pour une protection contre les chocs et une durabilité accrues.



COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES

Accepte le port de lunettes correctrices.



MICRO VENTILATION

Fournit un flux d'air et une respirabilité tout en résistant à l'intrusion de débris.



EASY CLICK VISOR ADAPTORS

Adaptateurs pour attache rapide de la visière nécessaires.

SC2 EARMUFFS

WHP00005



TECHNICAL DETAILS



MATERIEL
ÉCOUTEURS ET ESPACEUR:
Thermoplastique ABS
DOUBLURE EN MOUSSE:
Polyéther



STANDARD
EN 352-3
ANSI S3.19



SNR
28-29 dB (A)



POIDS
320 g



CATÉGORIE
III

TECHNOLOGIES



FENTE STANDARD DE 30 MM

Fixé aux fentes intégrées de 30 mm (EURO).



NIVEAU DE PERFORMANCE PAR CODE COULEUR

Code couleur pour indiquer le niveau de performance pour la réduction du bruit.



RÉGLAGE RAPIDE DE LA TAILLE

Conçue pour un réglage facile à presque toutes les tailles et formes de tête.



NON CONDUCTRICE

Fabriquée avec des matériaux qui ne conduisent pas la chaleur ou l'électricité.



CERTIFIÉE POUR UTILISATION AVEC CASQUE KASK

Prestation testée sur tous les casques KASK.

