

398041

PROTECTION COUPURE



AVANTAGES

- Haute résistance à la coupure
- Excellente étanchéité aux graisses et aux huiles
- Visibilité renforcée
- Résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure

TAILLE

- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

COLORIS

- Orange HV/Noir

398041



DESRIPTIF

- Gant tricoté en HPPE, jauge 13
- Enduction nitrile sur la paume et les extrémités des doigts
- Poignet avec serrage élastique

UTILISATION

- Manipulations de pièces coupantes et abrasives
- Protection contre les risques de coupures élevés

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

EN 388



4X43C

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com

398041

PROTECTION COUPURE

MAJ : Juin 2025

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)



4X43C

- | | |
|---|------------------|
| 4 | Abrasion |
| X | Coupure |
| 4 | Déchirure |
| 3 | Perforation |
| C | Coupure ISO13997 |
| X | Impact |

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 10 paires / Carton 100 paires
- Emballage individuel à la paire : Oui
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption



x10 paires



x100 paires



L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée certifiée par un organisme indépendant.



Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.



Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.



Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com