



ESD LIGHT-301

DECHARGE ELECTROSTATIQUE

RGO SENSE

AVANTAGES

- Adapté pour les environnement électrostatiques
- Fin et léger
- Idéal pour les travaux de précision
- Grande polyvalence d'utilisation

TAILLE

- 6, 7, 8, 9, 10, 11

COLORIS

- Gris-blanc/Blanc

398700


DESSCRIPTIF

- Gant tricoté en polyester et carbone, jauge 13
- Sans enduction
- Poignet avec serrage élastique

UTILISATION

- Adapté pour les environnements électrostatiques (EN16350)
Conforme aux tests : EN 1149-2 et EN 61340-2-3
- Manipulation fine nécessitant de la dextérité

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupure

EN 388

013XX
EN 16350


Groupe RG

 817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
 +32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com

ESD LIGHT-301
DECHARGE ELECTROSTATIQUE**NORMALISATION**

- EN ISO 21420:2020
- EN388:2016
- Adapté pour les environnements électrostatiques (EN16350)
Conforme aux tests : EN 1149-2 et EN 61340-2-3
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

**EN 388**

013XX

- | | |
|---|------------------|
| 0 | Abrasion |
| 1 | Coupure |
| 3 | Déchirure |
| X | Perforation |
| X | Coupure ISO13997 |
| X | Impact |

EN 16350**CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE**

- Sachet 12 paires / Carton 480 paires
- Emballage individuel à la paire : Non
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption



x12 paires



x480 paires



L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée certifiée par un organisme indépendant.



Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.



Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.



Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com