



398091

**DESCRIPTIF**

- Gant tricoté en HPPE, jauge 13
- Enduction mousse de nitrile sablée sur la paume et les extrémités des doigts
- Poignet avec serrage élastique

UTILISATION

- Manipulations de pièces coupantes et abrasives
- Protection contre les risques de coupures élevés

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

LINE-D4005**PROTECTION COUPURE****RGO CUT****AVANTAGES**

- Haute résistance à la coupure
- Excellente préhension en milieux gras et huileux
- Durée de vie supérieure
- Résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure

TAILLE

- 6, 7, 8, 9, 10, 11

COLORIS

- Gris Chiné/Noir



LINE-D4005

PROTECTION COUPURE

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)



4X43D

4 Abrasion

X Coupure

4 Déchirure

3 Perforation

D Coupure ISO13997

X Impact

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 12 paires / Carton 144 paires
- Emballage individuel à la paire : Oui
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption



x12 paires



x144 paires



L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée certifiée par un organisme indépendant.

Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.

Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.

Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.