

NOUVEAUTÉ

NARENA



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – HRO – CI – HI – AN



3833 COGNAC | 36 ▶ 51

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



HRO +300°C
(haute résistance
à la chaleur)



Amagnétique



Dessus
cuir



Protection
malléoles



Chaussant
large



Cuir
hydrofuge
7h



Talon
décroché

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la
voûte plantaire



- **MODÈLE AVEC PROTECTION NORMÉE AN**
- **RÉSISTANCE RENFORCÉE**
- **NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ, COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT**
- **SOUFFLET INTÉRIEUR**
- **CUIR RÉSISTANT À L'EAU 7H**

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Inter PU / Patin Caoutchouc nitrile
Poids taille 42*	810 g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité
(Résiste à 200 joules)



Semelle Antiperforation



Semelle Antiglis**



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,49	0,28	0,51
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,18