

justa



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle
injectée
France



Dessus cuir

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien
de la voûte
plantaire

MODÈLE CUIR



■ 1804 NOIR | POINTURE : 36 AU 42

**OUVERTURE LARGE
CHAUSSANT FACILITÉ**

MODÈLE CROÛTE DE CUIR



■ 6824 NOIR

COMPOSITION

Dessus	1804 Cuir pleine fleur + croûte de cuir - 6824 Croûte de cuir
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Feutre. Amovible. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Acier inoxydable
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	450g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité
(Résiste à 200 joules)



P Semelle Antiperforation



SRC Semelle Antiglisse**



E Absorption des Chocs



A Antistatique



FO Résistance Hydrocarbures



WRU Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,46	0,28	0,43
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,20	0,13	0,20