

HESTIA S2 ESD SR FO

CHAUSSURES DE SECURITE


544221


✓ ✓ – –

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité ESD montante sans lacets, gamme R GO'Pulse ENERGY
- Tige en microfibre, respirante et hydrofuge
- Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé
- Fermeture par bande élastique sous protection étanche
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles
- Première de propreté ergonomique à mémoire de forme
- Embout de sécurité 200 joules aluminium, léger et large
- Semelage R GO'PULSE ENERGY = PU2D + insert Infinergy® de BASF pour amortir-stabiliser-impulser

UTILISATION

- Chaussures de sécurité ESD montante sans lacets agroalimentaire ou industrie pharmaceutique
- Pour toutes ambiances ESD

AVANTAGES

- Semelle innovante bi-composant: PU2D et insert Infinergy® de BASF un amorti exceptionnel et une capacité extraordinaire à restituer plus de 55 % de l'énergie accumulée pendant la marche
- Première de propreté anatomique et perforée, en PU, améliorant la répartition du poids en amortissant les points de pression.

POINTURE

35 -> 48

POIDS

Pointure 42 : 0,990 kg

VARIANTES



544220

HESTIA S2 ESD SR FO

CHAUSSURES DE SECURITE

NORMALISATION

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes:

EN ISO 20345:2022

S2

S2 : Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.

SR

SR : Résistance au glissement de la semelle sur un carrelage avec de la glycérine (SR)

FO

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures



ESD : Modèle adapté aux environnements ESD



RESISTANCE AU GLISSEMENT

Exigence additionnelle SR: Sol céramique/glycérine

Coefficient de frottement/ Talon : 0,30 ($\geq 0,19$). Avant : 0,25 ($\geq 0,22$)

CONDITIONNEMENT

Paire conditionnée dans une boîte en kraft fabriquée à partir de 70% de matériaux recyclés.



x1



x5

PRODUITS COMPLEMENTAIRES



L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée, certifiée par un organisme indépendant.



Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.



Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.



Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com