

SHOWA

**381**

Finition alvéolaire de la paume en nitrile microporeux sur un tricot en microfibre

## [ CARACTÉRISTIQUES

- Finition alvéolaire de la paume en nitrile microporeux
- Microfibre spécialement conçue par SHOWA - 0.52 denier
- Ultra-léger : 19 g - Épaisseur sur la paume : 0,90 mm
- Parfaitement ajusté grâce à sa doublure soigneusement conçue
- 

## [ BÉNÉFICES

- Forte résistance à l'abrasion > 8000 cycles
- Finition alvéolaire de la paume en nitrile permettant d'évacuer l'huile pour une préhension optimale et durable en milieu légèrement huileux
- L'épaisseur des doigts de 0,84 mm offre une sensibilité tactile optimale
- Cette microfibre se caractérise par une meilleure perméabilité à la vapeur d'eau et une respirabilité accrue pour une transpiration limitée
- Souplesse exceptionnelle, confort accru et ergonomie parfaite grâce à l'association microfibre et élasthanne
- Produit peu pelucheux grâce à la microfibre

## [ INDUSTRIE



Industrie aérosapatale



Ports et aéroports



Automobile



Construction



Bricolage



Génie civil



Mécanique



Emballage



Entreposage et distribution

## [ APPLICATIONS IDÉALES

- Manipulation de pièces complexes
- Assemblage léger en milieux huileux
- Ingénierie mécanique
- Maintenance et réparation automobile
- Mécanique et ingénierie
- Coffreur
- Assemblage de composants secs ou huileux
- Assemblage de composants
- Industrie minière
- Usage général
- Utilisation d'équipement lourd
- Supervision
- Utilisation des outils
- Transport



## MATERIAU

- Fibres techniques
- Microfibre
- Tricot sans couture

## ENDUCTION

- Nitrile microporeux



## NORMES



SHOWA

## 381



### EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



### TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



### COULEUR

- Noir/gris



## [ VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA  
**382**



#### MATERIAU

Fibres techniques

#### ENDUCTION

Nitrile microporeux

#### CATÉGORIE

Grip polyvalent

SHOWA  
**380**



#### MATERIAU

Nylon

#### ENDUCTION

Nitrile microporeux

#### CATÉGORIE

Grip polyvalent

SHOWA  
**DURACoil 386**



#### MATERIAU

Fibres techniques

#### ENDUCTION

Nitrile microporeux

#### CATÉGORIE

Anti coupures

SHOWA  
**S-TEX 581**



#### MATERIAU

Kevlar

#### ENDUCTION

Nitrile microporeux

#### CATÉGORIE

Anti coupures

## [ NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

## [ MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

### Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved