



Gant en nylon/coton
confortable et respirant
qui résiste à la chaleur de
contact jusqu'à 100 °C.

■ **TEGERA® 310A**



Pour en savoir plus

GANT EN TEXTILE SOUPLE POUR UN TRAVAIL POLYVALENT

Gant en textile souple, confortable et respirant qui résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C. En nylon jauge 13 et coton, tricot double, sans coutures. Résistance à la coupure de niveau A. Bon ajustement et bonne sensibilité du bout des doigts. Réduit le risque de contamination, d'empreintes digitales et de rayures sur les surfaces sensibles. Convient pour les travaux polyvalents dans des environnements secs.

CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
• Bonne sensibilité du bout des doigts • Flexible • Confortable • Respirant	• Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C • Doux

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures abrasives, Cloques et ampoules, Écorchures, Égratignures/Lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces secs, Espaces propres

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage de précision, Assemblage, Travail d'installation, Conducteur d'engins, Travail de réparation, Travail dans l'industrie papetière, Travail de nettoyage, Services, Travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Pulp and paper, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Service

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection chaleur et feu, Gants en textile

CATÉGORIE Cat. II

JAUGE DU TRICOT (GG) 13

MATÉRIAU DE DOUBLURE Coton, Tricot doublé, Nylon, Doublure

LONGUEUR 215-260 mm

DEXTÉRITÉ 5

COLORIS Blanc

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance à la coupe de niveau A

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 3.8N

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nylon, Coton

CONFORMITÉ



EN 388:2016+A1:2018 114XA



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020 X1XXXX



Cat. II

EN ISO 21420:2020



ABR



STANDARD 100 SE 14-214 RISE

Contact heat rating valid for palm area only

POINTURE	RÉF.	EAN
10	310A-10	7340118315508
11	310A-11	7340118315522
6	310A-6	7340118315546
7	310A-7	7340118315560
8	310A-8	7340118315584
9	310A-9	7340118315607

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com