

CALORA-PLUS

RISQUES THERMIQUES - CHALEUR

RGO THERM

AVANTAGES

- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 250°
- Longue manchette pour plus de sécurité
- Manchette évasée facilitant le port d'un vêtement épais
- Renfort pour la protection des métacarpes

TAILLE

- 7, 8, 9, 10, 11, 12

COLORIS

- Ecu

392015E



DESCRIPTIF

- Gant en jersey molleton 100% coton
- Paume et dos double épaisseur
- Manchette toile 200mm

UTILISATION

- Protection pour la chaleur de contact
- Protection contre les risques mécaniques moyens à lourds

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques chimiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupure

EN 388



0412X

EN 407



X2XXXX

CALORA-PLUS**RISQUES THERMIQUES - CHALEUR**

MAJ : Juin 2025

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016 / EN407:2004
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)



0412X

- | | |
|---|------------------|
| 0 | Abrasion |
| 4 | Coupure |
| 1 | Déchirure |
| 2 | Perforation |
| X | Coupure ISO13997 |
| X | Impact |



X2XXXX

- | | |
|---|--|
| X | Inflamabilité |
| 2 | Chaleur de contact |
| X | Chaleur convective |
| X | Chaleur radiante |
| X | Petites projections de métal en fusion |
| X | Grosses projections de métal en fusion |

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 6 paires / Carton 60 paires
- Emballage individuel à la paire : Non
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption



x6 paires



x60 paires



L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée certifiée par un organisme indépendant.



Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.



Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.



Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.



Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com