

fall
protection
only

neofeu)

by PMS GROUP
FABRICANT FRANÇAIS

NUS57

MAX
140 KG
A

PRODUIT BREVETÉ
BREVETÉ
PRODUIT BREVETÉ

HARNAIS ANTICHUTE




neofeu.com

REGLEMENT

| 2016 / 425

CERTIFICATION

| EN 361 : 2002

*Le poids comprend l'utilisateur, ses outils et son matériel. Sous réserve d'utilisation d'un dispositif antichute associé testé à 140kg (voir mode d'emploi).

NUS57_IND07 Rev140621

1/2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REF.
NUS57



- 1 • Sangles principales déperlantes en polyester 44 mm (R \geq 25kN)
- 2 • Réglages des bretelles par le bas à l'aide des boucles rapides mâle/femelle en acier finition époxy noir
- 3 • Sangle bavaroise 44 mm et cuissardes à fermeture par boucles automatiques acier finition zingué noir avec témoin de fermeture
- 4 • Point d'accrochage sternal sur anneau textile et point d'accrochage dorsal sur D métallique
- 5 • Boucles anti-garrot brevetées en acier finition epoxy noir
- 6 • Porte-outils amovible
- 7 • Large plaque dorsale en polypropylène
- 8 • Témoins d'activation
 - Résistance statique \geq 15 kN
 - Masse : 1,3 kg

DESCRIPTION

Le **NUS57** est un harnais comprenant 2 points d'accroches: 1 sternal sur boucle textile et 1 dorsal sur D métallique. Il innove avec ses boucles anti-garrot au niveau des cuisses qui réduisent l'effort sur l'utilisateur produit lors d'une chute. Il est équipé de boucles automatiques sur les cuissardes et bavaroise. Disponible en 3 tailles, il est facile à régler à l'aide de boucles plates sur les bretelles pour un ajustement en tirant vers le bas.

UTILISATION

Harnais antichute pour intervention avec un risque de chute. Adapté pour les secteurs de maintenance industrielle et bâtiment.

RÉFÉRENCES

Référence	Tailles					Masse
	Taille	Poitrine	Ceinture	Cuisses	Stature	
NUS57..S	S	80 - 105 cm	65 - 105 cm	45 - 65 cm	155 - 175 cm	1,25 kg
NUS57..ML	M/L	90 - 115 cm	85 - 120 cm	50 - 75 cm	165 - 188 cm	1,30 kg
NUS57..XL	XL	100 - 135 cm	105 - 130 cm	60 - 80 cm	170 - 200 cm	1,35 kg

fall
protection
only

neofeu)

by PMS GROUP
FABRICANT FRANÇAIS

NUS57

MAX
140 KG
A

PATENTED PRODUCT
PATENTED
PATENTED PRODUCT

FULL BODY HARNESS




neofeu.com

REGULATION

| 2016 / 425

CERTIFICATION

| EN 361 : 2002

*Weight included user, his tools and material. As far as it is associated with fall arrest device tested to 140kg (see user manual)

NUS57_GB_IND07 Rev1.40621

1/2

TECHNICAL SPECIFICATIONS

REF.
NUS57



- 1 • Water repellent webbing in polyester 44 mm (R≥25kN)
- 2 • Shoulder straps adjustment pulling downwards with steel black powder coated quick buckles male/female
- 3 • Chest strap 44 mm and legs straps fastening through black zinc plated automatic buckles with locking indicator
- 4 • Front fall arrest webbing loop and back fall arrest D ring in metal
- 5 • Patented anti-trauma buckles in steel black powder coated
- 6 • Removable tool-holder
- 7 • Large back plate in polypropylene
- 8 • Drop indicators
 - Static resistance ≥ 15 kN
 - Weight : 1,3 kg

DESCRIPTION

NUS57 is a full body harness including 2 fall arrest attachment points: 1 in the front with textile loop and 1 in the back with metallic D ring. It is an innovative harness with its anti trauma buckles on legs which reduces the arrest force in case of a fall. It is fitted with automatic buckles on chest and legs straps. Available in 3 sizes it can be easily adjusted by pulling downwards the shoulder straps through the quick buckles.

USE

Full body harness to use in case of fall hazard. Intended to maintenance works in industry and the construction area.

REFERENCES

Reference	Size	Sizes				Weight
		Chest	Belt	Legs	Height	
NUS57..S	S	80 - 105 cm	65 - 105 cm	45 - 65 cm	155 - 175 cm	1,25 kg
NUS57..ML	M/L	90 - 115 cm	85 - 120 cm	50 - 75 cm	165 - 188 cm	1,30 kg
NUS57..XL	XL	100 - 135 cm	105 - 130 cm	60 - 80 cm	170 - 200 cm	1,35 kg