

### PW32 - Lunette Wrap Around

**Collection:** Lunettes

**Gamme:** Protection Oculaire

**Matériaux:** Polycarbonate

**Paquet intérieur (sous-conditionnement):** 12

**Carton Complet:** 300

#### information produit

La meilleure vente mondiale présentant un design simple mais gagnant et des branches ultra légères et flexibles, quasiment indestructibles. La conception monobloc et le pont de nez moulé permettent un ajustement parfait pour toutes les formes de visages. Unisex.

#### Protection Oculaire

La gamme de protection oculaire PORTWEST comprend des lunettes, des écrans et des lunettes-masques de sécurité, conçus pour protéger les yeux et le visage des travailleurs contre les blessures qui peuvent survenir au cours des activités de travail. Les différents modèles de lunettes vous permettent de choisir le modèle et le confort le plus approprié pour tous: la gamme LUNETTES TECHNIQUES de haute performance, la gamme LUNETTES SPORT légères et modernes, la gamme LUNETTES CLASSIC EPI essentielle pour des lunettes de sécurité.

#### Normes

EN 166 (1 FT )

EN 170 (2C-1.2 )

EN 172 (5-3.1 (smoke))

ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 (Smoke))

ANSI/ISEA Z87 + (U6 (Clear))



#### Caractéristiques

- Certifié CE
- Traitement anti-rayures pour plus de durée
- Bras souples pour plus de confort
- Ultra léger pour des utilisations longues
- Cordon gratuit
- TEST STEVIE

#### Couleurs

	Gamme
lentille transparente, orange vif hv	-
lentille transparente	-
lentille incolore, branche noire	-
optique fumé, branche noire	-

# PORTWEST®

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### PW32 - Lunette Wrap Around

Code Douanier: 9004901000

#### Laboratoire d'essai

CERTOTTICA SCARL (Organisme notifié N°.: 0530)

Zona Industriale Villanova

32013, Italy

N° de certificat: 15087

ICS Laboratories, Inc. (Organisme notifié N°.: )

1072 Industrial Parkway North

OH 44212, United States

N° de certificat: T7346-02-2

---

---

Article	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (Kg)	Cubique (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
PW32CCL	Incolore	54.0	51.0	44.0	0.0400	0.1212	5036108259281	15036108748515