

# Longe à absorption d'énergie 3M™ Protecta® avec double sangle élastique - 1,5 m

Type de produit : longe

N° de pièce : 1260348

## Description

Sous-marque :	Protecta®
Industrie :	Divers
Applications :	Divers

## Caractéristiques

Longe :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type : équipement antichute</li> <li>Type de sangle : double sangle élastique</li> <li>Matériau : Polyester</li> </ul>
Connecteur-A :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type : mousqueton ovale                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Verrouillage : automatique avec verrou quart-de-tour</li> <li>Résistance à la rupture : 25 kN</li> <li>Ouverture : 18 mm</li> <li>Matériau : acier - zingué</li> </ul> </li> </ul>
Connecteur-B :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type : manucroche pour échafaudage                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Verrouillage : automatique</li> <li>Résistance à la rupture : 23 kN</li> <li>Ouverture : 50 mm</li> <li>Matériau : acier - zingué</li> </ul> </li> </ul>
Longueur :	1,5 m
Poids supporté :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Min : 50 kg</li> <li>Max : 130 kg</li> <li>Force de crête maximale* : 6 kN</li> </ul>
Poids net :	1,2 kg
Température de fonctionnement :	-35 °C/+57 °C
Normes :	CE EN355:2002



\*Testé conformément à la norme EN 355 pour tous les poids supportés.

---

## Avertissement important

**Sélection et utilisation du produit :** de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et du seul ressort et contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et la performance d'un produit 3M dans une application donnée. En conséquence, le client est seul responsable pour évaluer le produit et déterminer si celui-ci est approprié et adapté à l'application du client, y compris l'évaluation des risques sur le lieu de travail et l'examen de toutes les normes et réglementations nationales et/ou européennes en vigueur. L'absence d'évaluation, de sélection et d'utilisation correctes d'un produit 3M et de produits de sécurité appropriés, ou le non-respect de toutes les règles de sécurité en vigueur, peut entraîner des blessures, des maladies, la mort, et/ou porter atteinte aux biens.

**Garantie, recours limités et avertissement :** une limitation de responsabilité s'applique aux produits 3M. Pour la déclaration de garantie et la limitation de responsabilité, reportez-vous à votre contrat de fourniture ou aux conditions générales de vente de 3M.

Les produits industriels et professionnels 3M sont destinés, étiquetés et conditionnés pour la vente à des clients industriels et professionnels formés à leur utilisation sur le lieu de travail.

**3M (Suisse) S.à r.l.**  
**Sécurité au travail**  
Eggstrasse 91  
8803 Rüschlikon  
Tel.: +41 4350 896 58  
3M.PAS.ch@mmm.com  
arbeitschutz-ch@mmm.com  
www.3msuisse.ch/securite

**3M Belgium bvba/sprl**  
**Produits de Sécurité**  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
Tel.: +32 2808 17 91  
3M.CDC.bnI@mmm.com  
www.3m.be/safety

