

MONTANA 3 S3 HI HRO SRC

CHAUSSURES DE SECURITE


544123G


✓ ✓ ✓ —

DESCRIPTION

- Rangers de sécurité cuir, composite et amagnétique
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge pull-up avec renfort stark sur l'avant pied et à l'arrière
- Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé
- Fermeture par soufflet et languette matelassés cuir. Laçage par oeillets octogonaux et fins crochets amagnétiques
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles
- Première de propreté ergonomique ventilée
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique
- Semelage Vibram PU/ Nitrile avec bout recouvert

UTILISATION

- Rangers de sécurité multi-usages et tous temps, totalement amagnétique dont le semelage résiste à la chaleur par contact

AVANTAGES

- Rangers amagnétiques.
- Semelle Vibram®.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge.
- Renfort stark sur l'avant pied.

POINTURE

36 -> 48

POIDS

Pointure 42 : 1,480 kg

VARIANTES MODÈLE REMPLACÉ

MONTANA 3 S3 HI HRO SRC

CHAUSSURES DE SECURITE

update : 09/2025

NORMALISATION

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes:

EN ISO 20345:2011

S3

S3 : Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie du talon.
Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons.
Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.

HI



HI : Isolation de la semelle contre la chaleur

HRO



HRO : Semelle résistant à la chaleur de contact à 300°C pendant 60 secondes

SRC

SRC : Résistance de la semelle au glissement



CONDITIONNEMENT

Paire conditionnée dans une boîte en kraft fabriquée à partir de 80% de matériaux recyclés.



x1



x5 ou x10

PRODUITS COMPLEMENTAIRES



L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée, certifiée par un organisme indépendant.



Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.



Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.



Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com