

Fiche Technique

TOUTE SAISON

Description :

La casquette de sécurité TOUTE SAISON Surflex® avec sa coque de protection en ABS est un modèle incontournable pour tous les professionnels travaillant à l'extérieur et/ou à l'intérieur. Elle protège contre les chocs et offre une ventilation adéquate à la tête. Le confort est maximisé par l'utilisation d'un double élastique situé sous l'os occipital. La visière est de taille standard de 5cm ne compromettant pas le champ de vision.

LA CASQUETTE ANTI-HEURT TOUTE SAISON NORMÉE EN 812 : LA POLYVALENTE

Protection de la tête
avec coque en ABS normée
EN 812 : 2012

Aérations latérales
et bande
absorbante anti-
sueur à l'intérieur

Bandes
réfléchissantes

Visière de 5 cm

Elastique de maintien
réglable pour maintenir
la casquette sur la tête
en toute circonstance.

Coque ventilée
Optimisation de
l'aération de la tête pour
maximiser son confort

 **SURFLEX®**



RÉFÉRENCES

Gris	ALLC03V05
Blanc	ALLC00V05
Jaune HV	ALLC05V05
Vert	ALLC08V05
Bleu marine	ALLC02V05
Orange HV	ALLC06V05
Noir	ALLC01V05
Rouge	ALLC07V05
Bleu royal	ALLC10V05
Bleu marine / Orange	ALLC26V05
Bleu marine / Jaune	ALLC25V05
Beige	ALLC04V05



POIDS BRUT

+/- 170 Grammes

TAILLE

Unique ajustable (56 cm - 64 cm)

MATIÈRE

0% Métal

Coque : ABS (Acrylonitrile butadiene styrene)

Tissu : 100% Polyester (*Origine : Chine*)



ENTRETIEN

Lavage à 30°C | Pas de javel | Pas de séchage au tambour | Ne pas repasser | Ne pas nettoyer à sec | Lavage professionnel exclu



DIMENSIONS DU CARTON

Carton de 50 pièces
L 60 cm x l 40 cm x h 40 cm | **Poids :** 9 kg
Code douanier : 65061000

DURÉE DE VIE

3 ans à partir de la date de fabrication : mois / année de production indiqué sur la coque sous forme d'horloge.

CONFORMITÉ



Norme EN 812 : 2012

- Attestation d'examen UE de type délivrée par ALIENOR CERTIFICATION. Organisme notifié N°2754. ([Télécharger les documents de conformité](#)).

Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection Individuelle (EPI) Cat II.

Attention : La casquette de sécurité ne remplace pas le casque de chantier.

MARQUAGE

Frontal



Broderie | Transfert
↔ 85 mm x ± 45 mm Max

Côtés



Transfert
↔ 60 mm x ± 20 mm Max