

NITRI-GREEN-35

RISQUES CHIMIQUES

RGO CHEM

AVANTAGES

- Triple enduction nitrile
- Excellente étanchéité aux graisses et aux huiles
- Grip supérieur
- Support polyamide ultra-fin

TAILLE

- 8, 9, 10, 11

COLORIS

- Turquoise/Noir


398311


DESRIPTIF

- Gant supporté polyamide jauge 18
- Triple enduction RGO GRIP (2 x nitrile + micro mousse nitrile)
- Longueur 350mm

UTILISATION

- Protection contre les risques chimiques moyens
- Protection contre les risques mécaniques moyens à lourds

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupure

EN 388

4121X
EN ISO 374-1/Type B


Groupe RG

 817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
 +32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com

NITRI-GREEN-35
RISQUES CHIMIQUES

MAJ : Juin 2025

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016 / EN ISO 374-1:2016 Type B JKL / EN ISO 374-5
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)



4121X

- | | |
|---|------------------|
| 4 | Abrasion |
| 1 | Coupure |
| 2 | Déchirure |
| 1 | Perforation |
| X | Coupure ISO13997 |
| X | Impact |

EN ISO 374-1/Type B

**CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE**

- Sachet 6 paires / Carton 72 paires
- Emballage individuel à la paire : Non
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption



x6 paires



x72 paires



L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée certifiée par un organisme indépendant.



Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.



Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.



Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com