

jamma



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle
injectée
France

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien
de la voûte
plantaire

Nouveau look



7827 BLANC | POINTURE : 35 AU 47

Nouveau look



5832 BLEU

Nouveau look



7824 NOIR

COMPOSITION

Dessus	Microfibre
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Acier inoxydable
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	490g * Poids par pied

**	Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,46	0,28	0,43
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,20	0,13	0,20

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité
(Résiste à 200 joules)



P Semelle Antiperforation



SRC Semelle Antiglisser**



E Absorption des Chocs



A Antistatique



FO Résistance Hydrocarbures



WRU Matière Tige Hydrofuge