

APPLICATION :

Le harnais HT22 est simple à utiliser et facile à ajuster. Il est conçu pour toutes les opérations où l'utilisateur doit utiliser son antichute frontal (travaux de toiture, interventions sur échelles, etc.). Il est équipé d'un X-PAD, qui augmente le confort et facilite la mise en place du harnais.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- 1 point d'ancrage dorsal, 1 point d'ancrage sternal
- 1 X-PAD
- Réglage rapide des bretelles par boucles coulissantes
- Verrouillage et réglage des sangles avec boucles plates
- Boucles élastomères sur les sangles de jambes et d'épaules
- Sangle fessière
- Butée d'arrêt empêchant la libération des sangles
- Poids maximum autorisé (utilisateur + équipement) : 150 kg
- Tailles disponibles : M, XL, XXL
- Poids (taille M) : 1250 g

OPTIONS :

- Ceinture de maintien au travail

CERTIFICATION CE :

- Organisme notifié : Alienor Certification CE2754
- Numéro : 2754/0352/160/07/20/0481

CONFORMITÉ AUX NORMES :

- EN 361

ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS :

- EN 795 – Système d'ancrage
- EN 362 – Connecteurs
- EN 363 – Système d'arrêt des chutes

CODES:

DESIGNATION	CODE	EAN CODES
HT 22 M XP	69272	3600230692722
HT 22 XL XP	69292	3600230692920
HT 22 XXL XP	80322	3600230803227