

APPLICATION :

Les harnais HT55 A CS sont des harnais techniques destinés aux espaces confinés. Ils sont conformes aux exigences de la norme européenne EN 361. Leur ergonomie assure un confort optimal. Ils sont destinés aux travaux de longue durée.

Le harnais HT55A CS est très utilisé dans le domaine des interventions dans des trous d'homme ou silo....

Le harnais HT55 A CS est conçu pour toutes les opérations où l'utilisateur a besoin d'utiliser son antichute de face.

Le point d'accrochage sternal facilite la manipulation des antichutes sur cordage et assure un meilleur confort au poste de travail.

Le point d'accrochage dorsal de grand diamètre facilite l'accrochage des connecteurs dans le dos de l'utilisateur.

Le harnais HT55 A CS est simple d'utilisation avec un réglage facile, il est idéal pour les interventions dans les espaces confinés. Il est équipé de cuissards type montagne qui optimisent le confort et offre une grande mobilité dans le harnais.

Il est équipé d'un X-PAD qui augmente le confort et répartit le poids du harnais sur les épaules de l'utilisateur. Il facilite aussi l'enfilage du harnais. Le X-PAD est équipé d'un point d'accrochage spécifique destiné à connecter le détecteur de gaz à proximité des vois respiratoires.

Il est équipé d'une ceinture spécialement étudiée pour fixer un respirateur. La sangle très rigide de la ceinture assure une rotation rapide du respirateur du côté au-devant du harnais en cas de concentration de gaz.

Il est équipé de témoins de chute sur tous ses points d'accrochage.

Le porte étiquette permet le stockage et l'enregistrement des informations client.



Harnais livré sans le respirateur ni le détecteur de gaz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Il est équipé de :

- 1 point d'accrochage dorsal, 1 point d'accrochage sternal
- Réglage rapide des bretelles
- Fermeture et réglage des sangles par boucles automatiques
- Cuissard type montagne
- Passants de maintien des sangles des cuissards et des bretelles
- Une sous-fessière
- Témoin de chute
- Porte étiquette
- Butée anti-dégagement cousue en extrémités de sangles
- Charge maximale d'utilisation : 150 kg
- Tailles disponibles : S, M, XL, XXL
- Poids (Taille M) : 2270 g

CERTIFICATION CE :

- Organisme notifié : Aliénor certification CE2754
- N° : 2754/0352/160/10/20/0879

NORMES :

- EN 361

EQUIPEMENTS ASSOCIES

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)

MODELES :

DESIGNATION	CODE	CODES EAN
HT 55 S A CS	83902	3600230839028
HT 55 M A CS	83912	3600230839127
HT 55 XL A CS	83922	3600230839226