



PVC-RED-35

RISQUES CHIMIQUES

RGO CHEM

AVANTAGES

- Excellente étanchéité
- Longueur 350mm pour la protection de l'avant bras
- Durabilité
- Grande polyvalence

TAILLE

- 10

COLORIS

- Rouge

402001


DESRIPTIF

- Gant supporté coton Interlock
- Enduction PVC
- Longueur 350mm

UTILISATION

- Protection contre les risques chimiques faibles
- Protection contre les risques mécaniques moyens à lourds

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupure

EN 388

3111X
EN ISO 374-1/Type C


Groupe RG

 817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
 +32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com

PVC-RED-35

RISQUES CHIMIQUES

MAJ : Juin 2025

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016 / EN ISO 374-1:2016 Type C
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)


3111X

- | | |
|----------|------------------|
| 3 | Abrasion |
| 1 | Coupure |
| 1 | Déchirure |
| 1 | Perforation |
| X | Coupure ISO13997 |
| X | Impact |

EN ISO 374-1/Type C


CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 12 paires / Carton 120 paires
- Emballage individuel à la paire : Non
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption



x12 paires



x120 paires



L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée certifiée par un organisme indépendant.



Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.



Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.



Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
 +32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com